

■ EB-2065/2040 (XGA モデル)

商品名		EB-2065	EB-2040
方式		三原色液晶シャッター式投影方式	
有効光束		明るさ 高:5500 lm 低:3800 lm	明るさ 高:4200 lm 低:2700 lm
コントラスト比		15,000:1(オートアイリス ON)	
RGB 信号対応解像度		UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、	
ビデオ対応信号		コンポジット:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i)	
デジタル対応信号		SXGA+、SXGA、UXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、 SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)	
MHL 対応信号		VGA、SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)	
液晶パネル画素数		XGA(横 1024 × 縦 768 ドット) × 3	
液晶パネルサイズ(対角)		0.63 型	
色再現性		約 10 億 7000 万色	
走査 周波数	アナログ	水平:15~92(KHz) 垂直:50~85(Hz)	
	デジタル	水平:15~75(KHz) 垂直:24、30、50、60(Hz)	
投写レンズ		F 値:1.51~1.99/f(mm):18.2~29.2	
ズーム	方式/方法	光学/手動	
	倍率	1 - 1.6	
フォーカス	方法	手動	
サイズ(W×D×H)mm		377×291×101(突起部含まず)	
質量		約 4.4kg	約 4.2kg
光源 出力(W)/種別		300W UHE (ELPLP95)	215W UHE (ELPLP87)
ランプ寿命		明るさ 高:5000 時間 低:10000 時間	
動作温度		5~40°C(0~2286m)、5~35°C(2286m~)	
動作湿度		20~80% 結露なきこと	
電源		AC100~240V ±10%、50/60Hz	
消費電力	使用時	明るさ 高:450W 低:340W	明るさ 高:333W 低:235W
	待機時	0.21W(ネットワーク待機:2.4W)	
騒音値		明るさ 高:39dB 低:29dB	明るさ 高:37dB 低:28dB
映像入力端子		D-Sub15pin × 2(1 つは出力と兼用)、RCA、HDMI/MHL、HDMI、USB(TypeA)、USB(TypeB)	
映像出力端子		D-Sub15pin(入力と兼用)	
音声入力端子		ステレオミニ × 2、RCA(L、R)	
音声出力端子		ステレオミニ × 1	
ネットワーク		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)、無線 LAN※(IEEE802.11b/g/n)	
制御入出力端子		RJ-45、無線 LAN※、RS-232C	
スピーカー		16W(モノラル)	
機能 その他		MHL、フレームフィット※4、自動タテヨコ補正※5、QuickCorner、タッチプレゼンター※4、USB ディスプレイ、有線 LAN、無線 LAN※2、Multi PC Projection※3、iProjection※3、PC フリー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、フォーカスヘルプ、スライド式レンズカバー、ワイヤレスリモコンマウス、日本語表記、ヘルプ表示、DICOM、2 画面投写、A/V ミュート/フリーズ、スケジュール、ポインター、ユーザーロゴ、パスワードプロテクト、デジタル部分拡大、E-mail 通知	
添付品		電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル(1.8m)、USB ケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、リモコン(電池付き)、ソフトウェア CD-ROM、取扱説明書セット、パスワードプロテクトシール、保証書発行カード	

※2 オプション(ELPAP10)対応

※3 無線接続は、オプション(ELPAP10)対応

※4 EB-2065 のみ

※5 EB-2040 はタテ補正のみ