

商品名	EB-1960	EB-1940W
方式	三原色液晶シャッター式投影方式	
有効光束 (節電モード: オフ/オン)	5000 lm/3470 lm	4200 lm/2910 lm
コントラスト比	3000:1 (AutoIris ON)	
RGB 信号対応解像度	UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++ WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA	UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA++ WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA
RGB 信号対応解像度	UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA	
ビデオ対応信号	ビデオ: NTSC/PAL/SECAM コンポーネント: D1~D4	
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)	1024×768×3	1280×800×3
液晶パネルサイズ(対角)	0.63 型	0.59 型
色再現性	約 1677 万色	
走査周波数	アナログ	水平: 15~92(KHz) 垂直: 50~85(Hz)
	HDMI	水平: 15~75(KHz) 垂直: 24、30、50、60(Hz)
	DisplayPort	水平: 31~75(KHz) 垂直: 50、60(Hz)
投写レンズ	F 値: 1.51~1.99 / f(mm): 18.2~29.2	
ズーム	方式/方法	光学/手動
	倍率	1.6
フォーカス	方法	手動
サイズ(W×D×H)mm	377×271×93 (突起部含まず)	
質量	約 3.7kg	
光源 出力(W)/種別	245W UHE (ELPLP75)	
動作温度 * 2	5~35°C 結露しないこと	
電源	AC100~120V/200~240V ±10%、50/60Hz	
消費電力	使用時: 353W(ノーマル)/258W(エコ)、待機時: 0.4W/ネットワーク待機時: 3.8W(100V 時)	
映像入力端子	ミニ D-Sub15pin×2、HDMI、DisplayPort、RCA、USB(TypeA)、USB(TypeB)	
映像出力端子	ミニ D-Sub15pin	
音声入力端子	ステレオミニ×2、RCA(L、R)	
音声出力端子	ステレオミニ×1	
制御入出力端子	RJ-45、RS-232C	
スピーカー	10W	
機能 その他	自動タテ台形歪み補正(タテ±30°)、タテヨコ台形歪み補正(タテ±30° ヨコ±30°)、 スライド式ヨコ台形補正(ヨコ±30°)、QuickCorner、有線 LAN、クイックワイヤレス※1 USB ディスプレー、スライドショー、E-mail 通知、2 画面投写、DICOM、DCDi ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、ポインタ、ユーザーロゴ、パスワードプロテクト 操作ボタンロック、カラーモード、デジタル部分拡大、フリーズ、A/V ミュート ワイヤレスリモコンマウス、ヘルプ機能、 節電モード切替、スライド式レンズカバー、操作パネル/リモコン日本語表記	
添付品	電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル(1.8m)、USB ケーブル(3m) ソフトキャリングケース、リモコン(単 3 マンガン電池×2) ソフトウェア CD-ROM、取扱説明書セット、パスワードプロテクトシール、保証書発行カード	

* 1 オプション。