

仕様

項目	仕様
投写方式	透過型液晶パネル 3 板式
表示素子 (液晶パネル)	<p><CPX8J、CPX9J> 786,432 画素 (1024 × 768) × 3 枚 アスペクト比 4 : 3</p> <p><CPWX8J> 1024,000 画素 (1280 × 800) × 3 枚 アスペクト比 16 : 10</p>
投写レンズ	手動ズーム、手動フォーカス
光源	高圧水銀ランプ (UHB) 200W
スピーカー	1W モノラル
端子	<p>コンピュータ信号入力 コンピュータ入力 D サブ 15 ピンミニ × 1</p> <p>コンピュータ信号出力 モニタ出力 D サブ 15 ピンミニ × 1</p> <p>ビデオ信号入力 S-ビデオ ミニ DIN4 ピン × 1 ビデオ RCA × 1</p> <p>HDMI[®] 信号入力 HDMI HDMI[®] × 1</p> <p>音声信号入力 音声入力 1 ステレオミニ × 1 音声入力 2 ステレオミニ × 1</p> <p>音声信号出力 音声出力 ステレオミニ × 1</p> <p>その他 RS-232C D サブ 9 ピン × 1</p>
使用温度範囲	5 ~ 35℃
電源	AC100V, 50/60Hz / 2.9A
消費電力	290W
標準外形寸法	W 306mm × H 77mm × D 221mm
質量	約 2.2kg
別売品	<p>交換用ランプ： CPX8J 001 (DT01141)</p> <p>交換用エアフィルター： CPX8J 002 (UX36761)</p>
	<p>天吊り用ブラケット：HAS-X1 高天井用パイプ金具：HAS-304H 低天井用金具：HAS-204L レーザーポインター付リモコン：RC-R008 ※その他については販売店にご相談ください。</p>