

# 付録

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 一般仕様

タッチ スクリーン	方式	光学方式
	透過率	88%
	通信方式	USB シリアル転送
サイズカテゴリ		22 型
液晶 パネル	パネル方式	TN
	サイズ	対角 54.7cm (21.5 型)
	画素ピッチ	水平 0.248mm × 垂直 0.248mm
	輝度	220cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準), Adv. コントラスト有
	視野角	左右各 85° 上下各 80° (標準)
	応答速度	5ms (標準), 2ms (グレー←→グレー)
最大表示色		約 1677 万色
走査周波数		アナログ：水平：24 ~ 80kHz 垂直：55 ~ 75Hz デジタル：水平：30 ~ 80kHz 垂直：55 ~ 75Hz
解像度		1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ		D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ, DVI-D 24 ピンコネクタ, HDMI コネクタ
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™ 対応
入力同期信号		セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
入力映像信号		アナログ：0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル：DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠 デジタル：HDMI
音声入力コネクタ		ø 3.5mm ステレオミニジャック
入力音声信号		1.0Vrms (最大)
ヘッドフォン端子		ø 3.5mm ステレオミニジャック
スピーカー		1W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)
最大表示範囲		水平：476.64mm 垂直：268.11mm
入力電源		AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.7A
消費電力*		19W (標準) パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)
外形寸法, 重量		556.0 (幅) × 399.0 (高) × 240.0 (奥行) mm, 5.9kg
角度調節範囲		上方向：22° 下方向：9°
環境条件		動作時： 温度 5 ~ 35°C 湿度 10 ~ 80% (結露なきこと) 保管時： 温度 -20 ~ 60°C 湿度 5 ~ 85% (結露なきこと)
適合規格		CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®

**補足** \* オーディオ機器未接続時。