

## 7.主な仕様

(送信器に UTX-500 を使用した場合の主な仕様となります。)

分配対応機種	: UTX-500 シリーズ ツイストペアケーブル信号伝送器 対応機種は次の通り UTX-500、URX-500、URX-500A、URE-510、URD-508
※UTX-111、UTR-211、UTR-211A、UTR-101TX、UTR-101RX、UTR-311、URD-104 及び URD-116 の各機種とは伝送信号形式が異なるために接続出来ません。	
入力	: RJ-45 コネクタ 1 系統 (入力専用付属ケーブル エンハンスト CAT5 規格 T568A 結線ストレートケーブル 10 m)
出力	: RJ-45 コネクタ 8 系統 (エンハンスト CAT5 規格 T568A 結線ストレートケーブル)
信号補償	: 入力側 10 m ケーブルに合わせた各信号固定補償回路を備えています。
映像信号通過特性	: DC ~ 20 MHz $\pm 0.5$ dB 以内、20 MHz ~ 100 MHz $\pm 1$ dB 以内 (10 m 入力ケーブルを含む)
検出表示機能	: 入力信号検出表示 接続状況検出表示 = 下流側機器との「ケーブル接続」及び「受信器電源 ON」の状況を検出表示 8 系統 (各分配出力チャンネルに対応)
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露なきこと)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (但し結露なきこと)
外形寸法	: 幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行き 230 mm (突起物を除く)
電源	: AC 90 V ~ AC 125 V 50 Hz ・ 60 Hz
消費電力	: 約 10 W
質量	: 約 1.8 kg
付属品	: エンハンスト CAT5 規格 T568A 結線ストレートケーブル 10 m 1 本 電源コード 2P-2S 1 本