


6. 仕様

●RGB映像入力	0.7V _{p-p} 標準 最大2V _{p-p} /75Ω 75Ω終端はモニタ又は本体終端スイッチによる
●RGBループ出力	入力信号全てのループ出力
●RGB映像出力	出力1：BNCコネクタ 1系統 0.7V _{p-p} /75Ω標準 出力2：シュリンクDサブ15ピン 1系統 0.7V _{p-p} /75Ω標準
●RGB周波数特性	DC～250MHz -3dB 0.7V _{p-p} /75Ω標準
●H _s . V _s 同期入力	TTLレベル (正負両極性) コンポジット同期入力可能
●H _s . V _s 同期出力	BNCコネクタ2系統 最小2V出力/75Ω TTLレベル (正負両極性)
●H _s . V _s 同期 周波数特性	水平同期：DC～200kHz 垂直同期：DC～250Hz
●電源	AC100V 50/60Hz 日本国内専用 電圧範囲 AC90V～AC110V
●消費電力	最大 2W (2.5VA) /AC100V
●使用環境	周囲温度 0℃～40℃ 周囲湿度 25%～85% 結露しないこと。
 注意	
<ul style="list-style-type: none">・風通しの良い所に設置して下さい。・暖房機器の熱が直接当たらない所に設置して下さい。・熱、水、湯気、油、油煙がかかる所や換気扇の近くには設置しないで下さい。	
●質量	約1.1kg
●外形寸法	110(W) × 122(D) × 61(H) mm (ゴム足、突起部含まず)
●塗装色	ライトグレイ色 半艶消し焼付塗装
●付属品	VGAケーブル (2m) 型名 UMC-VGA
●オプション	ユニバーサルラックマウント棚

本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

03.06