


製品名	BrightSign XD1033
型番	BS/XD1033
製品概要	マルチインタラクティブ対応モデル 4K・フルHD同時デコードの再生エンジン 同期再生、ネットワーク配信に対応 GPIO、シリアル、USBデバイスとの接続に対応
フロントパネル	 <p>Micro SD HDMI出力端子 USB端子 (Type C) SVCボタン リセットボタン イーサネット端子</p>
バックパネル	 <p>オーディオ端子 USB端子 (Type A) IR端子 シリアル端子 <a href="#">GPIO端子(ピンサイン詳細)</a> 電力入力コネクタ</p>
アンダーパネル	内蔵SSDスロット (m.2 SSD) Mini PCIe key type: <b>M</b> SSD memory cell type: <b>SLC, MLC, or TLC</b> SSD interface type: <b>SATA</b> SSD form factor: <b>2242, 2260, or 2280</b>
対応ビデオフォーマット	1×1080 60p, 2× 1080 60p, 4096×2160×60p CEA HDR10 video decoding 対応ビデオコーデック: 4K : H.265 対応ビデオコンテナ: 4K H.265: .ts, mov, mp4, mkv 対応ビデオコーデック: Full HD : H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 対応ビデオコンテナ: Full HD : .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts, wmv ※wmvはPowerPointから出力したファイルのみ対応。音声はサポートしません。詳細はこちら
対応画像フォーマット	静止画: BMP, JPEG, PNG
対応オーディオフォーマット	オーディオ:MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV (AC3 パススルー) その他のメディアフォーマット HTML5
その他のメディアフォーマット	HTML5
ネットワーク配信対応	対応
動作環境温度	<a href="#">0°C ~ 50°C (詳細)</a>
電源	12V/3.0A
サイズ	幅179.9 mm × 奥行204.2 mm × 高さ21.9 mm
重量	570 g

**対応解像度**

4096×2160 : 60p  
3840×2160 : 24/25/30/50/60p  
アップスケーリング 3840×2160 : 24/25/29.97/30p

1920×1080 : 24/25/29.92/30/50/59.94/60p  
1920×1080 : 50/59.94/60i  
1600×1200 : 60p  
1440×1050 : 60/75p  
1440×900 : 60/75p  
1360×768 : 60p  
1280×1024 : 60/75p  
1280×960 : 60p  
1280×800 : 60p/75p  
1280×768 : 60p  
1280×720 : 50/59.94/60p  
1024×768 : 60p  
800×600 : 60/75p  
720×576 : 50p/50i  
720×480 : 59.94/60p/60i  
640×480 : 60p