

製品仕様

機能		CE700AL	CE700AR
コンピューター接続数		1	-
コンソール接続数		1	1
コンピューター側 対応インターフェース	キーボード	USB	-
	マウス		
コンソール側 対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンピューター側 コネクタ	キーボード	SPHD メス×1	-
	マウス		
	モニター		
コンソール側コネクタ	キーボード	USB タイプ A メス×1	
	マウス	USB タイプ A メス×1	
	モニター	D-sub15 ピンメス×1	
スイッチ	モード選択	プッシュボタン×1	-
電源ジャック		DC 電源ジャック×1	
ユニット間接続		RJ-45×1	
LED	ローカル	グリーン×1	-
	リモート	グリーン×1	
	リンク	-	グリーン×1
キーボード・マウスエミュレーション		USB	
電源仕様(アダプター)		型番:0AD8-0605-09EG 入力:AC 100V~240V 出力:DC5.3V /0.94A	
消費電力		2.31W	2.84W
延長距離		最大 150m	
VGA 解像度		1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m) ローカルユニットのみ DDC2B 準拠	

(表は次のページに続きます)

機能		CE700AL	CE700AR
動作環境	動作温度	0～50℃	
	保管温度	-20℃～60℃	
	湿度	0～80%RH 結露なきこと	
ケース材料		プラスチック	
重量		320g	310g
サイズ(W×D×H)		125×81.5×25mm	
同梱品		2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1	