

# 仕様

		EON610	EON612	EON615
形式		2-Way パワード・フルレンジ		
周波数レンジ (-10dB)		52Hz ~ 20kHz	48Hz ~ 20kHz	39Hz ~ 20kHz
指向角度 (水平×垂直)		110° × 60°	100° × 60°	90° × 60°
最大音圧レベル		124dB SPL	126dB SPL	127dB SPL
ドライバー構成	LF	610H (10 インチ (254mm))	612H (12 インチ (305mm))	615H (15 インチ (381mm))
	HF	2414H-1(1 インチ (25mm))		
クロスオーバー周波数		1.8kHz		
パワーアンプ		LF : 700W + HF : 300W, Class D		
入力	チャンネル数	2		
	端子・形式	XLR と標準フォーンジャック (3P) 対応の複合型端子×2		
	インピーダンス	20k Ω (バランス)		
インジケータ		EQ Preset, EQ+, Limit, Signal, Bluetooth, Power (前面、背面)		
電源		AC100V, 50/60Hz		
消費電力 (1/8 出力時、ピンクノイズ)		55W		
エンクロージャー		ポリプロピレン製、黒		
寸法 (W×H×D)		322 × 557 × 295mm (除突起部)	378 × 660 × 320mm (除突起部)	439 × 708 × 365mm (除突起部)
質量		11kg	14kg	18kg
付属品		電源コード、和文取扱説明書		

		EON618S
形式		パワード・サブウーファー
周波数レンジ (-10dB)		31 ~ 150Hz
最大音圧レベル		134dB SPL
ドライバー構成		618H (18 インチ (460mm))
クロスオーバー		80/100/120Hz (スイッチ切替)
パワーアンプ		1,000W(ピーク)
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLR (3P) と標準フォーン (3P) 対応の複合型端子
	インピーダンス	22k Ω (バランス)
インジケータ		POLARITY, EQ+, Limit, Signal, Bluetooth, Power (前面、背面)
電源		100V, 50/60Hz
エンクロージャー		合板、Duraflex 仕上げ、黒
寸法 (W×H×D)		666 × 573 × 645mm (除突起部)
質量		36kg
付属品		電源ケーブル、和文取扱説明書

この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。



http://www.hibino.co.jp/  
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部  
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12  
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111  
札幌オフィス  
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三條1-1-20  
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ブランチ  
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8  
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891  
名古屋オフィス  
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26  
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ブランチ  
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6  
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509