

YVC-1000

総合

外部インタフェース	本体：USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCAピン）、オーディオ出力端子（RCAピン）、外部スピーカー端子（RCAピン）x 2、電源端子、マイク端子、マイク：入力端子、出力端子
最大消費電力	20W（マイク1台接続時）、35W（マイク5台接続時）
電源	AC100V（50/60Hz）
電波障害規格	VCCIクラスA
動作環境条件	温度：0～40℃、湿度：20～85%（結露しないこと）
寸法	本体：332(W) × 95(H) × 162(D) mm、マイク：136(W) × 36(H) × 136(D) mm
質量	本体：1.8kg、マイク：0.4kg
対応OS	Windows 10（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 8（32bit/64bit）、Windows 7（32bit/64bit）、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8、USB：USB 2.0以降
Bluetooth	Bluetoothバージョン：Ver.2.1+EDR、対応プロファイル：HFP(1.6)、A2DP、対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC、無線出力：Class2、最大通信距離：10m
NFC	対応機種：NFC対応Android機器
音声ガイドンス	英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品	電源ケーブル（3m）、USBケーブル（5m）、マイクケーブル（5m）、クイックスタートガイド、保証書
その他	ファームウェアアップデート（PCよりUSBで転送）

オーディオ

マイク	単一指向性x3
收音範囲	推奨3m 以内／最大5m（360°）
スピーカー	フルレンジx1
音量	最大95dB（0.5m）
周波数帯域	收音：100Hz～20,000Hz、再生：100Hz～20,000Hz
信号処理	適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、自動音響調整