

リモートコントローラー

AW-RP60GJ

仕様書

■概要

本機は、リモートカメラ（回転台一体型カメラおよび回転台とカメラ）を制御するコントローラーです。シリアル接続の場合は最大5台、本機は、リモートカメラ（回転台一体型カメラおよび回転台とカメラ）を制御するコントローラーです。

シリアル接続の場合は最大5台、IP 接続の場合は最大 200 台のリモートカメラを制御することができます。

■特長

- 横幅：ハーフラックサイズ（210 mm）、奥行：4RU サイズ（177 mm）のコンパクト設計
- 視認性の高い 3.5 型の液晶画面を搭載
- パンチルトズーム、カメラ調整機能の簡単操作が可能
- 最大 100 個のカメラプリセットに対応
- 任意の機能を最大8個まで設定できるユーザーアサインボタンを搭載
- ガンマやホワイトバランスなどの各種色調整が可能
- PoE 給電に対応

■定格

電源： DC 12 V
(DC 入力範囲 DC 10.8 V - DC 13.2 V)
・電源供給には、別売の AC アダプターか
PoE HUB が必要です。

PoE*： IEEE802.3af 準拠
DC 42 V - 57 V (カメラ端)
※ Power over Ethernet の略。

消費電流： 0.9 A (XLR コネクター入力)
0.3 A (PoE 電源)

質量： 1.5 kg

外形寸法： 幅 210 mm × 高さ 92 mm ×
奥行 117 mm (突起部除く)

LCD DISPLAY：
3.5 型液晶 (QHD (960 × 540))

接続仕様： カメラ接続数
200 台 (IP)、5 台 (RS422)
リモートカメラ選択
5 個 (6 ~ 200 台目は液晶内で操作)
カメラグループ数
20 個 (1 グループ 各 10 台)
プリセットメモリー数
100

※：仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

外形寸法

単位 mm

